

Hur ofta ska en eldstad sotas och få utförd brandskyddskontroll?

Sotning	Brandskydds-kontroll	
Fasta bränslen		
1 ggr/år	vart 3:e år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. Fristen 1ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen är ca +5 °C eller högre.
2 ggr/år	vart 6:e år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbrännings-kammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. Fristen 2ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre.
3 ggr/år	vart 6:e år	Avser konventionella pannor Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre.
4 ggr/år	vart 3:e år	Avser konventionella pannor. Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger ca +1 °C men understiger ca +5 °C.
vart 3:e år	vart 6:e år	Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används
Flytande bränslen		
1 ggr/år	vart 6:e år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW
vart annat år	vart 6:e år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår till högst 60 kW
3-5 ggr/år	vart 3:e år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger ca +1 °C men understiger ca +5 °C.
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov		
1 ggr/år	vart 3:e år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
6 ggr/år	vart 3:e år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
<i>Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas</i>		
Lokaleldstäder		
1 ggr/år	vart 3:e år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
vart 3:e år	vart 6:e år	Avser eldstäder som eldas <i>i mindre omfattning</i> och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. Eldstaden finns i ett fritidshus.
Imkanaler eller andra större kök		
3 ggr/år	vart annat år	Vid matlagning
1 ggr/år	vart annat år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar.